



Декларация за експлоатационни характеристики 01 200 60 80 90 100

EN 13956:2012 | 06 | 1343 и EN 13967:2017 | 06 | 1343

Reno fol® CG

1. Тип продукт

Уникален идентификационен код на типа продукт:

Ренофол CG

2. Тип

партиден или сериен номер или всеки друг елемент, позволяващ идентифициране на строителния продукт, както се изисква съгласно Член 11, параграф 4:

Reno fol CG 1,2 mm±2,0 mm
(номер на партида вижте опаковката)

3. Употреба по предназначение

или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

Гъвкава синтетична покривна хидроизолация, подсилена със стъклоено руно мембрана на база поливинилхлорид (PVC-P) съгл EN 13956/EN 13967.

Като уплътнение на зелени, чакълени или използвани покриви. Тя Използват се и хидроизолационни мембрани в областта на строителна хидроизолация.

4. Име, регистрирано търговско наименование

или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, както се изисква съгласно член 11, параграф 5:

Ренофол®
FDT Flachdachtechnologie GmbH
Eisenbahnstrasse 6-8, 68199 Манхайм, Германия

5. Адрес за контакт

Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чийто мандат обхваща задачите, посочени в Член 12, параграф 2:

Не е уместно (вижте 4)

6. AVCP

Система или системи за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните характеристики на строителния продукт, както е посочено в CPR, Приложение V

Система 2+

7. Нотифициран орган (IEN)

В случай на декларация за експлоатационни характеристики на строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

1343
Нотифициран сертифициращ орган за фабричен производствен контрол № 1343 извърши първоначалната инспекция на производствения завод и фабричния производствен контрол и непрекъснатото наблюдение, оценка и оценка на фабричния производствен контрол и издаде сертификат за съответствие на фабричния производствен контрол.

8. Нотифициран орган (ETA)

В случай на декларация за експлоатационни характеристики на строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Не е от значение (вижте 7)

9. Декларирана производителност (Хармонизирана техническа спецификация EN 13956:2012 и EN 13967:2017)

Съществени характеристики	производителност	Стандарт за изпитване
Водонепроницаемост	400 kPa/72 h	DIN EN 1928
Устойчивост на проникване на корени	устойчиви на корени и коренища	FLL DIN EN 13948
Реакция на огън	клас E	DIN EN 13501-1
Устойчивост на отлепване на ставите	250 N/50 mm	DIN EN 12316-2
Устойчивост на срязване на съединението	600 N/50 mm (разкъсване извън съединителния шев)	DIN EN 12317-2
Издръжливост на опън	10 N/mm ²	DIN EN 12311-2 (B)
Удължение	200%	DIN EN 12311-2 (B)
Устойчивост на ударна твърда основа гъвкав субстрат	1,2 mтдебелина 600 mm 1,5 mтдебелина 700 mm 1,8 mтдебелина 800 mm 2,0 mтдебелина 1450 mm	DIN EN 12691 (A/B)
Устойчивост на разкъсване	140 N	DIN EN 12310-2
Стабилност на размерите	0,05%	DIN EN 1107-2
Сгъваемост при ниска температура	-30 ° C	DIN EN 495-5
UV излагане	Клас 0 (5000 ч)	DIN EN 1297
Устойчивост на градушка твърда подложка гъвкав субстрат	20 m/s 30 m/s	DIN EN 13583
Свойство на водната пара μ	18 000 ± 30%	DIN EN 1931 (B)
Устойчивост на скъсване на дръжката на ноктите	150 N	DIN EN 12310-1
Издръжливост на водонепроницаемост срещу стареене	премина	DIN EN 1296 (96 d) DIN EN 1928 (B) (24 h/60 kPa)
Издръжливост на водонепроницаемост срещу химикали	премина	DIN EN 1847 (28 d/+23 °C) DIN EN 1928 (B) (24 h/60 kPa)
Устойчивост на статично натоварване	20 кг	DIN EN 12730 (A/B)
Химическа устойчивост	премина (Списък приложение C от DIN EN 13956)	DIN EN 1847
Външни противопожарни характеристики	няма изискване	DIN CEN/TS 1187
Опасни вещества	виж бележка под линия 1)	-

1) Европейски хармонизирани стандарти за методи за изпитване не съществуват, следователно изпитването и декларацията за изпускане на вещества трябва да бъдат получени по отношение на националните разпоредби/изисквания

10. Декларация

Работата на продукта, идентифицирана в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираната производителност в точка 9.

Тази декларация за експлоатационни характеристики се издава на отговорност единствено на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:



Мануел Щайнбахер, управляващ директор
 Манхайм, 06.07.2023 г

Информация за екология, здраве и безопасност Информационен лист

за безопасност съгласно Регламент 1907/2006 на ЕО, член 31 не е необходим за пускане на продукта на пазара, транспортиране или използване. Продуктът не уврежда околната среда, когато се използва по предназначение.

ДОСТИГНАТ

Регламент на Европейската общност относно химикалите и тяхната безопасна употреба (REACH: EC 1907/2006)

Този продукт е артикул по смисъла на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). Въз основа на настоящите ни познания, Rfno f o l CG не съдържа никакви вещества в концентрации над 0,01 (w/w), които са публикувани в Приложение XIV или Приложение XVII на регламента REACH или в списъка с кандидати на Европейската агенция по химикали (ECHA).

Правна бележка на FDT Ние

категорично се позоваваме на факта, че всички споменати подробности, особено препоръките за приложение и използване на продуктите и техните системни аксесоари, са разработени при нормални условия и въз основа на нашите знания и опит.

Предполага се подходящо съхранение и използване на продуктите. Гаранция или надеждност на завършен проект не може да бъде изведена поради различни материали, субстрати и различни условия на работа, нито чрез някакви индикации, нито от устни изявления, независимо от правни позиции. За възможното обвинение, FDT е действал умишлено или грубо небрежно, потребителят трябва да предостави доказателства, че е предоставил на FDT цялата информация и подробности, необходими за подходяща и правилна оценка чрез FDT в писмена форма, незабавно достъпна и пълна. Самият потребител е отговорен да контролира дали продуктите са подходящи за даденото приложение. Право на FDT е да променя продуктовете спецификации без предизвестие. Трябва да се имат предвид правата на собственост на трети страни. Освен това са валидни нашите специални условия за продажба и доставка. Задължителна е последната версия на нашия продуктов лист с данни, която може да бъде заявена директно чрез FDT.

Цялата информация, както и всички технически и чертежни данни отговарят на текущия технически стандарт и се основават на нашия опит.

Трябва да се спазват националните стандарти и разпоредби. Запазени са технически промени.

Допълнителна информация:

FDT Flachdachtechnologie GmbH

Eisenbahnstrasse 6-8, 68199 Манхайм, Германия

Тел +49 621 8504-100

Факс +49 621 8504-200

Електронна поща: kundenservice@f dt.de

www.f dt.de